



Sopot, dnia 14-10-26 r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot

Starosta Miński
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025 poz. 647).

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT11609 STANISŁAWOW zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 213/7, Stanisławów, gmina Stanisławów, pow. miński, woj. mazowieckie.

Dane ulegają zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zmiany danych instalacji i nie mają charakteru zmian istotnych.

Pełnomocnik



Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Seweryn
Macioch

Date / Data: 2026-
10-14 14:13

Jakub Macioch

jakub.macioch@mobi-telekom.pl

tel. +48695582698

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska

Starosta Miński, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

BT11609 STANISŁAWÓW

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

województwo:	mazowieckie	KTS:	10071400000000
powiat:	miński	KTS:	10071412912000
gmina:	Stanisławów	KTS:	10071412912142

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 213/7, Stanisławów, województwo mazowieckie

6. Rodzaj instalacji

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla: 2100 użytkowników.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji

Instalacja w sposób automatyczny ogranicza wielkość emisji do wartości niezbędnych do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.

11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	2600/3500	43,5	16690	70	5-9/ 5-9
2	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	2600/3500	43,5	16690	190	5-9/ 5-9
3	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	2600/3500	43,5	16690	310	5-9/ 5-9
4	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	1800/2100/2600/ 700/900	51,0	28675	70	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12
5	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	1800/2100/2600/ 700/900	51,0	28675	190	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12

6	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	1800/2100/2600/ 700/900	51,0	28675	310	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12
7	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	23000	46,0	1949,8	56	-
8	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	80000	45,0	8912,5	140	-
9	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	80000	45,3	1584,9	189	-
10	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	5400	45	1	342	-
11	52°18'14,08"N 21°33'28,20"E	38000	46,5	331,1	346	-

13) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071) instalacje radiokomunikacyjne zostały wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

14) Wyniki pomiarów

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w przepisach.

15. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Sopot, 2026-10-14

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	591457.1307373.1569997
Nazwa dokumentu	BT11609_STANISŁAWOW_pismo-sig (Załącznik - RPW 101472 2026).pdf
Tytuł dokumentu	BT11609_STANISŁAWOW_pismo-sig (Załącznik - RPW 101472 2026)
Skrót dokumentu	B06EF2185E9F10094EDE5A7DB54C7544341 A62DE
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	14.10.2026
Sygnatariusz	Jakub Seweryn Macioch
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.138.1.1.
Data wydruku:	15.10.2026 08:32:59
Autor wydruku:	Kowalczyk Marta



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/028/10/26/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NAZWA STACJI	BT11609 STANISŁAWÓW
ADRES STACJI	dz. nr 213/7, Stanisławów
GMINA	Stanisławów
POWIAT	miński
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

Autoryzacja	mgr inż. Adam Macioch	 Signed by / Podpisano przez: ADAM MACIOCH Date / Data: 2026-10-12 15:07
-------------	-----------------------	--

Data pomiarów: 10.10.2026 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	10.10.2026 r., 10:10-11:10
Temperatura otoczenia [°C]	13,0 - 12,0
Wilgotność względna [%]	70,9 - 74,4
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zleceniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zleceniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.
Data wydania sprawozdania	12.10.2026 r.

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	2600/3500	AVHQB/ Nokia	1	70	7/7	5-9/ 5-9	43,5	16690
2	2600/3500	AVHQB/ Nokia	1	190	7/7	5-9/ 5-9	43,5	16690
3	2600/3500	AVHQB/ Nokia	1	310	7/7	5-9/ 5-9	43,5	16690
4	1800/2100/2600/700/900	RRVV-65B-R4VB-V2/ Andrew	1	70	7/7/7/7/7	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12	51,0	28675
5	1800/2100/2600/700/900	RRVV-65B-R4VB-V2/ Andrew	1	190	7/7/7/7/7	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12	51,0	28675
6	1800/2100/2600/700/900	RRVV-65B-R4VB-V2/ Andrew	1	310	7/7/7/7/7	2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12/ 2-12	51,0	28675

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24					
Warunki pracy			znamionowe					
Lp.	Typ/producent anteny	Wysokość środka elektr. anteny	Azymut	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	Średnica	EIRP
		[m n.p.t.]	[°]	[GHz]	[dBm]	[dBi]	[m]	[W]
1	ANT4 C 0,6 23 HPX/ Ericsson	46,0	56	23	23	39,9	0,6	1949,8
2	ANT3 C 0,6 80 HP/ Ericsson	45,0	140	80	19	50,5	0,6	8912,5
3	A80S03MAC-3NX/ Huawei	45,3	189	80	16	46,0	0,3	1584,9
4	Cambium Force 300-19/ Cambium Networks	45	342	5,4	11	19	0,3	1
5	VHLP1-38/ Andrew	46,5	346	38	0	40,1	0,3	331,1

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0150 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/027/26 z dnia 16.01.2026 r. wydane przez LWiMP, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt typu Termik+ o numerze seryjnym 3190323. Świadectwo wzorcowania nr 3624/AH/23 z dnia 22.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Świadectwo wzorcowania nr 0667/AM/22 z dnia 01.03.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku", wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 49,8% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5,7,8}$	Wartość końcowa $H^{4,5,7,8}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	DPP - Zakłady mięsne, ul. Łochowska 40, pomiar na tarasie wejściowym biura	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	-
2	GKP - az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'14,8"N 21° 33'26,7"E
3	GKP - az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'16,4"N 21° 33'23,9"E
4	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'17,3"N 21° 33'23,9"E
5	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'15,2"N 21° 33'23,6"E
6	GKP - az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'17,5"N 21° 33'21,6"E
7	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'16,7"N 21° 33'20,9"E
8	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'18,3"N 21° 33'22,4"E
9	GKP - az. 310°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'18,9"N 21° 33'18,7"E
10	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'18,9"N 21° 33'19,8"E
11	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'18,8"N 21° 33'17,7"E
12	GKP - az. 310°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'20,5"N 21° 33'15,8"E
13	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'21,1"N 21° 33'16,2"E
14	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'19,9"N 21° 33'15,3"E
15	GKP - az. 190°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'12,2"N 21° 33'27,6"E
16	GKP - az. 189°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'12,1"N 21° 33'27,7"E
17	GKP - az. 190°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'10,6"N 21° 33'27,2"E
18	GKP - az. 189°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'9,9"N 21° 33'27,1"E
19	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'10,6"N 21° 33'28,4"E

20	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'10,8"N 21° 33'26,3"E
21	GKP - az. 190°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'7,3"N 21° 33'26,2"E
22	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'7,5"N 21° 33'27,5"E
23	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'7,5"N 21° 33'24,8"E
24	GKP - az. 189°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'6,9"N 21° 33'26,4"E
25	GKP - az. 190°	1,2	2	0,003	1,8	0,005	0,06	0,07	52° 18'4,4"N 21° 33'25,4"E
26	PKP - w otoczeniu instalacji	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	52° 18'4,6"N 21° 33'24,3"E
27	GKP - az. 189°	1,1	2	0,003	1,6	0,004	0,06	0,06	52° 18'4,7"N 21° 33'25,8"E
28	PKP - w otoczeniu instalacji	0,9	2	0,002	1,3	0,004	0,05	0,05	52° 18'4,4"N 21° 33'26,8"E
29	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'10,4"N 21° 33'33,5"E
30	GKP - az. 140°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'13,2"N 21° 33'29,4"E
31	GKP - az. 140°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'6,5"N 21° 33'38,6"E
32	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'13,8"N 21° 33'32,7"E
33	GKP - az. 70°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'15,1"N 21° 33'32,9"E
34	GKP - az. 56°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'15,7"N 21° 33'32,2"E
35	GKP - az. 70°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'16,0"N 21° 33'36,4"E
36	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'14,9"N 21° 33'36,9"E
37	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'16,9"N 21° 33'35,4"E
38	GKP - az. 70°	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'16,6"N 21° 33'39,7"E
39	PKP - w otoczeniu instalacji	0,8	2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'15,5"N 21° 33'40,3"E
40	GKP - az. 56°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'18,1"N 21° 33'38,1"E
41	GKP - az. 70°	1,3	2	0,003	1,9	0,005	0,07	0,07	52° 18'17,6"N 21° 33'43,6"E
42	PKP - w otoczeniu instalacji	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	52° 18'15,6"N 21° 33'43,6"E
43	GKP - az. 56°	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,05	52° 18'19,5"N 21° 33'41,5"E
44	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'19,5"N 21° 33'29,6"E
45	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'22,0"N 21° 33'30,3"E
46	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'23,9"N 21° 33'30,8"E
47	GKP - az. 346°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'19,4"N 21° 33'26,1"E
48	GKP - az. 342°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'20,5"N 21° 33'24,8"E
49	GKP - az. 346°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'23,7"N 21° 33'24,3"E
50	GKP - az. 342°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'21,6"N 21° 33'24,1"E

51	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	52° 18'13,1"N 21° 33'24,7"E
----	------------------------------	------	-------	-------	-----	-------	------	------	--------------------------------

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

- 1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
- 2 maksymalna wartość chwilowa
- 3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru
- 4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru
- 5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego
- 6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
- 7 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki
- 8 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 10.10.2026 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU




Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	21°33'28,20"E
szerokość :	52°18'14,08"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



Legenda

- Pion pomiarowy
- Antena sektorowa
- Antena paraboliczna
- + Instalacja będąca źródłem pól elektromagnetycznych

skala 1:3500

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	591457.1307374.1569999
Nazwa dokumentu	BT11609_PEM_OS_2026-10-10-sig (Załącznik - RPW_101472_2026).pdf
Tytuł dokumentu	BT11609_PEM_OS_2026-10-10-sig (Załącznik - RPW_101472_2026)
Skrót dokumentu	2065AA2FCEA1CEBEF10436FCB937C0D3E5107E9A
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	12.10.2026
Sygnatariusz	ADAM MACIOCH
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.138.1.1.
Data wydruku:	15.10.2026 08:33:14
Autor wydruku:	Kowalczyk Marta

